WELDVED



Profesionální elektrocentrály se svařovacími generátory jsou určeny pro aplikace, kde je nutné provádění svářecích prací bez dostupnosti elektrické energie z rozvodné sítě.

Professional welding generators are suitable for a wide range of applications where availibility of an independent and dependable welding power is needed.

Профессиоральные сварочные бензогенераторы разработаны для применения там,где требуются сварочные работы при отсутствии электрической сети.

ČESKY / ENGLISH / РУССКИЙ	**DC220H DC220B**
Výkon alternátoru [kVA] Electric power [kVA] / Эл. мощность [кВА]	6,5 / 3,0
Proud Current [A] / Ток [A]	9,4 / 13,0
Napětí [V] / kmitočet [Hz] Voltage [V] / frequency [Hz] - Напряжение [В] / частота [Гц]	400/230 / 50
Stabilita napětí / frekvence [%] Stability U / F [%] - Стабильность напряжения / частоти [%]	1/1
Účiník - cos φ Power factor cos φ / Коэфф. частоти - cos φ	1,0
Regulace napětí Voltage regulation / Регуляция напряжения	
Zatěžovatel Duty cycle / Коэффициент нагрузки	220 A • 35 % / 170 A • 60 %
Svářecí proud [A] Welding current [A] / Ток сварки [A]	40 - 220
Svářecí napětí [V] Welding voltage [V] / Напряжение сварки [В]	DC 21,5 - 28,8
Napětí na prázdno [V] Open circuit voltage [V] / Напряжение холостого хода [В]	72
Elektrody Electrodes / Электроды	všechny typy / all types
Ochrana proti přetížení Overload protection / Защита от перегрузки	✓
Motor model H (HONDA) Engine type H (HONDA) / Тип мотора H (HONDA)	GX390
Zdvihový objem [cm³] Displacement [cm³] / Объем [см³]	389
Výkon [kW / HP] Power [kW / HP] - Мощность [кВт / л.с.]	8,2 / 11

ČESKY / ENGLISH / РУССКИЙ	**DC220H DC220B**
Objem palivové nádrže [l] Fuel tank volume [l] / Топливный бак [л]	6
Motor model B (BROGGS) Engine type B (BRIGGS / Тип мотора B (BRIGGS)	2100 series
Zdvihový objem [cm³] Displacement [cm³] / Объем [см³]	420
Výkon [kW / HP] Power [kW / HP] - Мощность [кВт / л.с.]	9,7 / 13
Objem palivové nádrže [l] Fuel tank volume [l] / Топливный бак [л]	6,6
Chlazení Cooling / Охлаждение	
Startování Starting / Стартер	
Hlučnost (A) [dB] Noise level (A) [dB] / Уровень шума [дБ]	96
Spotřeba paliva [l/hod] Fuel consumption [LPH] / Расход топлива [л / час]	2,1
Palivo Fuel / Топливо	bezolovnatý benzín / unleaded petrol
Elektrické krytí IP code / Класс защиты	IP23
Tepelná proudová ochrana 1F Thermal current protection 1F / Термическая защита 1Ф	✓
Olejový hlídač Oil sentry / Контроль масла	✓
Rozměry DxŠxV [mm] Dimensions LxWxH [mm] / Размеры ДхШхВ [мм]	800x564x577
Hmotnost - suchá [kg] Weight [kg] / Пресносухой вес [кг]	91

M-WATT



Elektrocentrála pro zemědělské využití, pro stavebnictví a veškeré aplikace, kde potřebujete dodávky elektrické energie nezávisle na distribuční síti a je k dispozici mechanizace se standardizovaným kardanovým spojení (traktor, ostatní mechanizace).

P.T.O. power generators for use in agriculture, civil engineering and all other applications where an independent electric power supply is needed and where a mechanization with standard P.T.O. is available (tractors, dozers and others).

Генератор для применения в сельском хозяйстве, в строительстве и все применения, где требуется электоэнергия при отсутствии электрической сети, здесь находится механизация с карданової связью (трактор, другая механизация).

	Elektrický výkon 3F [kVA] Electric power [kVA] Эл. мощность [кВА]	**Regulace napětí** Voltage regulation Регуляция напряжения	**Min. výkon traktoru [HP]** Min. driving power [HP] Мин. мощность трактора [ЛС]	**Min. otáčky kardanu [min-1]** Min. P.T.O. rotations [min-1] Мин. обороты кардана [мин-1]	**Hmotnost - suchá [kg]** Weight [kg] Пресносухой вес [кг]
M-Watt - třífázový alternátor, 3000 ot./min.					
M-WATT 140-AVR-3000 TE Linz	14	AVR	29	435	140
M-WATT 240-AVR-3000 TE Linz	24	AVR	48	435	185
M-Watt - třífázový alternátor, 1500 ot./min.					
M-WATT 160-AVR-1500 Linz	16	AVR	32	435	174
M-WATT 250-AVR-1500 Linz	25	AVR	49	435	205
M-WATT 350-AVR-1500 Linz	35	AVR	68	435	242
M-WATT 420-AVR-1500 Linz	42	AVR	80	435	258
M-WATT 500-AVR-1500 Linz	50	AVR	93	435	298
M-WATT 600-AVR-1500 Linz	60	AVR	115	400	330
M-WATT 850-AVR-1500 Linz	85	AVR	160	400	380

