




Pico 180 puls



T1.80.2-A



Volitelné vybavení/
příslušenství

Strana **281**

- Invertorový svářecí přístroj, DC
- Přenosné provedení, ramenní popruh
- Ruční svařování elektrodou a svařování metodou WIG-Liftarc
- **Impulzní ruční svařování elektrodou:**
 - Mimořádně vhodné ke svařování kořene
 - Vynikající přemostění mezer bez propadu strany s kořenem
 - U krycích vrstev je dosaženo jemného vzhledu švu podobného WIG
 - Nenáročnost dokončovacích prací, protože se vytváří méně rozstříku
 - Velmi vhodné pro obtížné elektrody
 - Nižší míra deformace díky kontrolovanému přivádění tepla
- Možnost připojení dálkového ovladače
- Nastavitelná funkce Arcforce a Hotstart
- Přívodní kabel 3,5 m
- **Ochrana proti přepětí: Nechtěným připojením přístroje k síťovému napětí 400 V nedojde k poškození přístroje**



| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Sítové napětí (tolerance) | 1 x 230 V (-40 % - +15 %) |
| Sítová pojistka (pomalá) | 1 x 20 A |
| Napětí naprázdno | 98 V |
| Rozsah nastavení svařovacího proudu | 5 A - 180 A |
| Dovolené zatížení 40 °C | 180 A / 25 % |
| | 130 A / 60 % |
| | 120 A / 100 % |
| cos φ | 0,99 |
| Stupeň účinnosti | 86 % |
| Rozměry DxŠxV v mm | 470 x 135 x 250 |
| Váha | 8,9 kg |