



Pico 220 cel puls



T1.80.3-A



- Invertorový svařecí přístroj, DC
- Přenosné provedení, ramenní popruh
- Ruční svařování elektrodou a svařování metodou WIG-Liftarc
- Celulóžové elektrody: 100% jistota svislého svaru
 - **Impulzní ruční svařování elektrodou:**
 - Mimořádně vhodné ke svařování kořene
 - Vynikající přemostění mezer bez propadu strany s kořenem
 - U krycích vrstev je dosaženo jemného vzhledu švu podobného WIG
 - Nenáročnost dokončovacích prací, protože se vytváří méně rozstřiku
 - Velmi vhodné pro obtížné elektrody
 - Nižší míra deformace díky kontrolovanému přivádění tepla
- Nastavitelná funkce Arcforce a Hotstart
- Antistick
- Přívodní kabel 5 m



Síťové napětí (tolerance)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Síťová pojistka (pomalá)	3 x 16 A
Napětí naprázdno	97 V
Rozsah nastavení svařovacího proudu	10 A - 220 A
Dovolené zatížení 40 °C	220 A / 30 % 160 A / 60 % 140 A / 100 %
cos φ	0,99
Stupeň účinnosti	88 %
Rozměry DxŠxV v mm	470 x 135 x 250
Váha	8,9 kg