

# Trifázové digitální inverterové stroje pro svařování metodami MMA, TIG a MIG/MAG

## KITin 220-270-320 MMA - KITin 220-270-320 LA-V - KITin 220-270-320 HF - KITin 220-270-320 MIG

novinka



	KITin 220 MMA	KITin 270 MMA	KITin 320 MMA	KITin 220 LA-V*	KITin 270 LA-V*	KITin 320 LA-V*	KITin 220 HF *	KITin 270 HF *	KITin 320 HF *	KITin 220 MIG *	KITin 270 MIG *	KITin 320 MIG *
Objednací číslo	50987	50986	50919	51003	51004	51005	50999	51000	50963	50995	50996	50531
Svařovací metoda	MMA/TIG-LA	MMA/TIG-LA	MMA/TIG-LA	MMA/TIG-LA	MMA/TIG-LA	MMA/TIG-LA	MMA/TIG-HF	MMA/TIG-HF	MMA/TIG-HF	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Napájecí napětí 50/60 Hz	V 3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%
Jištění	A 16	16	25	16	16	25	16	16	25	16	16	25
Zatěžovatel (40 °C) 100%	A 200	220	220	200	220	220	200	220	220	200	220	220
Zatěžovatel (40 °C)	A -	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%
Nastavitelný proud	A 10-200	10-250	10-300	10-200	10-250	10-300	10-200	10-250	10-300	-	-	-
Nastavitelné svař. napětí	V -	-	-	-	-	-	-	-	-	8-30	8-30	8-30
Maximální proud	A 300	330	380	300	330	380	300	330	380	220	250	300
Špičkový svařovací proud	A -	-	-	-	-	-	-	-	-	> 500	> 500	> 500
Napětí na prázdko	V 65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Krytí	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S
Průměr elektrod	mm 1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	-	-	-
Rychlost podávání	m/min -	-	-	-	-	-	-	-	-	1-20	1-20	1-20
Průměr drátu - ocel, nerez - hliník - trubička	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6-1,2 1,0-1,2 0,9-1,6	0,6-1,2 1,0-1,2 0,9-1,6	0,6-1,2 1,0-1,2 0,9-1,6
Rozeř připojení svař. kabelů	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozeř	mm 530x190x430	530x190x430	530x190x430	540x190x430	540x190x430	540x190x430	540x190x430	540x190x430	540x190x430	595x270x430	595x270x430	595x270x430
Hmotnost	kg 19	19	19	19,5	19,5	19,5	19,7	19,7	19,7	27	27	27
<b>VYBAVENÍ:</b>												
funkce SOFT START	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ano	ano	ano
funkce HOT START	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
funkce DOWN SLOPE	-	-	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
funkce PULS	-	-	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-	-
funkce PULS - BALANCE	-	-	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-	-
funkce CYCLE	-	-	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-	-
funkce 2-TAKT / 4-TAKT	ano / -	ano / -	ano / -	ano / ano	ano / ano	ano / ano	ano / ano	ano / ano	ano / ano	ano / ano	ano / ano	ano / ano
funkce LIFT ARC	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-	-
funkce ANTI STICK	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
funkce ARC FORCE	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-	-
funkce V.R.D.	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-	-
funkce DPC	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-	-
funkce SOFT POWER ON	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
funkce JOB MODE	-	-	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
funkce SYNERGIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ano	ano	ano
bezdotykové zapalování	-	-	-	-	-	-	ano	ano	ano	-	-	-
digitální voltpěrmetr	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
konektor dálkového ovládání	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
plynový ventil	-	-	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
kapsa na příslušenství	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	-	-