



2-OSÁ ROTAČNÍ POLOHOVADLA



...svarořovací technika...

Řada SP

Průmyslová velkokapacitní rotační polohovadla s nosností až 11 tun. Řada polohovadel SP se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivostí.



VLASTNOSTI A VYBAVENÍ PRŮMYSLOVÝCH POLOHOVADEL

- vysoké zatížení
- plynule nastavitelné otáčky
- naklápění elektromotorem (SP 500 možnost ručně)
- reverzní přepínač
- nožní ovládání
- všechny verze polohovadel mají navíc i ruční dálkové ovládání
- odolná elektronika proti HF
- robustní měděné kartáče pro přenos svarořovacího proudu do otočného stolu

Pedál - standardní výbava



Ruční ovládání



TECHNICKÁ DATA		SP300	SP500M/EI	SP750EI	SP1000EI	SP1500EI	SP2000EI	SP3200EI	SP4500EI	SP6000H
Vstupní napětí 50/60 HZ	V	1x230	1x230/3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Nosnost (horiz./vert.)	kg	300	500	750	1000	1500	2000	3200	4500	6000
Průměr prac. desky	mm	500	650	650	900	900	900	1400	1400	1700
Rychlost otáček	rpm	0,9-9,0	0,-3,0	0,2-2,0	0,18-1,9	0,15-1,5	0,15-1,5	0,05-0,53	0,05-0,53	0,04-0,56
Naklápění	-	MAN	MAN/ELE	ELE	ELE	ELE	ELE	ELE	ELE	HYD
Náklon	°	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Rychlost náklonu	sec	-	-/50	55	60	75	75	90	90	105
Reverzní přepínač	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rozměry (DxŠxV)	cm	105x88x108	80x65x84	95x70x89	135x90x93	140x110x93	140x110x93	212x138x101	212x138x101	245x150x117
Hmotnost	kg	120	230	270	650	670	670	1900	1900	2900

Pedál - standardní výbava

Ruční ovládání



TECHNICKÁ DATA		PTA 8000	PTA 12000	PTA 18000	PTA 25000	PTA 30000	PTA 50000	PTA 80000	PTA 100000
Vstupní napětí 50/60 HZ	V	3x230/400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Maximální zatížení	kg	8000	12000	18000	25000	30000	50000	80000	10000
Hmotnost	kg	3200	6000	9000	12100	15600	17000	19400	22000
Maximální naklopení	°	0-130	0-120	0-120	0-120	0-120	0-120	0-120	0-120
Max naklápací moment	-	2480	3600	8000	13500	37500	52500	94000	108000
Rychlost otáčení	ot./min.	0,02-0,45	0,02-0,45	0,02-0,45	0,02-0,4	0,02-0,4	0,02-0,4	0,015-0,3	0,01-0,2
Max. krouticí moment	-	800	1200	2200	2500	3000	5000	10000	13000
Příkon	kW	3,3	3,7	2,2	7,4	14	19	23,4	28
Uzemnění	A	600	1000	1000	1500	1500	1500	1500	1500
Průměr pracovní desky	mm	1800	2000	2200	2400	2450	2700	3000	3000
Rozměry (DxŠxV)	mm	1800x2400x1183	1980x2900x2350	2400x3100x2600	2300x3845x2950	2724x3992x2905	2500x4000x2300	2850x5000x2500	2950x5800x2900