

| Kód | Název |
|-----|-------|
|-----|-------|

| | |
|-----------|---------------------------------|
| IST-P01-2 | PLASMA 55 S + hořák AG-60 4,5 m |
|-----------|---------------------------------|



Dodávka:

1. Zdroj PLASMA 55 S
2. Hořák řezací AG-60 4,5 m
3. Zemní kabel 3 m
4. Odlučovač vody s manometrem
5. Vzduchová hadice 3 m s rychlospojkou

Záruční doba: 24 měsíců



Hořák AG-60

Vlastnosti:



- inverterová technologie
- **výkon 45 A při zatížení 60%**
- přesný a stabilní oblouk
- malá šířka řezu
- minimální tepelné deformace okolí řezu
- **celokovová konstrukce skříně**
- plastová čela se zapuštěním ovládacích prvků
- hliníkové madlo pro snadné nošení
- **nízké provozní náklady** (v porovnání s „autogenem“)

Vybavení:



- kontaktní řezání
- **digitální displej** zobrazující hodnotu řezacího proudu
- **plynule nastavitelný řezací proud 10 – 55 A**
- indikace přehřátí a poruchy pomocí LED
- přepínač dofuku vzduchu (2,5/5s)

Použití:

- malé dílny
- klempířská výroba
- autoservisy

| Technické parametry | Hodnoty |
|-------------------------|--------------------|
| Vstupní napětí 50/60 Hz | 1x230 V |
| Jištění | 16 A |
| Regulace proudu | plynulá |
| Rozsah řezacího proudu | 10 – 55 A |
| Zatěžovatel 60% | 45 A |
| Kvalitní řez - ocel | 10 mm |
| Dělicí řez - ocel | 14 mm |
| Dělicí řez – nerez | 10 mm |
| Dělicí řez – hliník | 8 mm |
| Pracovní tlak | 4,5 bar |
| Odběr vzduchu | 80 l/min |
| Zapalování oblouku | HF/kontaktní |
| Krytí | IP 21 S |
| Rozměry DxŠxV | 380 x 165 x 320 mm |
| Hmotnost | 9,1 kg |