

Třífázová plazmová řezačka s pilotním obloukem

Kód	Název
-----	-------

IST-P05-1	VECTOR CW60 PLASMA + hořák ERGOCUT A81 6m
-----------	---

designed
developed &
quality controlled
in germany



Dodávka:

1. Zdroj VECTOR CW60 PLASMA
2. Hořák Trafimet A81 6m (originál)
3. Zemnicí kabel 3 m
4. Odlučovač vody s manometrem
5. Vzduchová hadice 3 m s rychlospojkou

Záruční doba: 24 měsíců



Hořák Trafimet ERGOCUT A 81

Vlastnosti:



- inverterová technologie
- vysoký výkon 60A při zatížení 60%
- přesný a stabilní oblouk
- malá šířka řezu
- minimální tepelné deformace okolí řezu
- celokovová konstrukce skříně
- plastová čela se zapuštěním ovládacích prvků
- hliníkové madlo pro snadné nošení
- nízké provozní náklady (v porovnání s „autogenem“)

Vybavení:



- pilotní oblouk pro snadné zapálení
- digitální displej zobrazující hodnotu řezacího proudu
- plynule nastavitelný řezací proud 20 - 60A
- indikace přehřátí a poruchy pomocí LED

Použití:

- zámečnické dílny
- montáže

Technické parametry	Hodnoty
Vstupní napětí 50/60 Hz	3x400 V
Jištění	16 A
Regulace proudu	plynulá
Rozsah řezacího proudu	20 – 60 A
Zatěžovatel 100%	45 A
Zatěžovatel 60%	60 A
Produktivní řez	15 mm
Kvalitní řez - ocel	17 mm
Dělicí řez - ocel	25 mm
Dělicí řez – nerez	17 mm
Dělicí řez – hliník	15 mm
Pracovní tlak	5 bar
Odběr vzduchu	155 l/min
Pilotní oblouk	ANO
Třída izolace	F
Krytí	IP 21 S
Rozměry DxŠxV	520 x 225 x 390 mm
Hmotnost	18,2 kg